

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

BARRA BONITA/SC
2018

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a ser utilizado nas reformas das Escolas Municipais, localizadas na Linha Treze de Maio e Águas do Araçá, no Município de Barra Bonita - SC.

1. RASPAGEM/LIXAMENTO/RECUPERAÇÃO

Foi verificado que a pintura antiga, apresenta bolhas, diferença na tonalidade, descascamento, calcinação, entre outras patologias que deverão ser corrigidas com a preparação através de raspagem/lixamento para o recebimento de uma nova camada de tinta. Nos locais onde necessário, deverá ser feita a correção com massa acrílica, para recebimento da nova pintura.

A pintura antiga das portas e estruturas de madeira, portas e estruturas de metal e portões de entrada, também deverão passar por raspagem e lixamento para uma melhor aderência da pintura nova. Não serão aceitas pinturas executadas sobre superfícies com ferrugem/oxidação ou quaisquer outros resíduos que possam diminuir a vida útil da pintura.

2. PINTURA

Pintura com TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes, muros e pilares, a duas demãos.

Pintura com tinta ESMALTE SINTÉTICA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal e madeira.

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas.

Nos casos em que for especificado, aplicar a massa de ACRILICA (massa corrida).

A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante.

Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas.

Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plásticos para evitar danos com respingos.

Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar.

A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou pistola (verificar instruções do fabricante).

RECEBIMENTO DO SERVIÇO

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloração.

A Fiscalização pode, a seu critério solicitar a execução de 3ª demão de pintura, caso não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão.

3. FORRO PVC

Será utilizado em PVC de 20 cm de largura e 8,0mm de espessura, branco, fixados na estrutura existente; o forro será acompanhado de roda-forro de PVC devidamente fixado após a instalação do forro.

Nos beirais deverá ser revisada toda a estrutura de fixação, e vedação de todas as aberturas a fim de evitar a entrada de animais. Os espelhos deverão ser substituídos por espelhos de PVC branco.

4. LIMPEZA

A obra deverá ser entregue limpa e conservada. Todo o entulho devido à reforma deverá ser removido. A limpeza de respingos de tinta e demais sujeiras oriundas da reforma, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Barra Bonita, 03 de Dezembro de 2018.

Marcelo Antônio Freiburger
Eng. Civil – CREA/SC 105.747-2

Moacir Piroca
Prefeito de Barra Bonita/SC